

Istria



Ceny

Obklad (bal) - 14.26 Eur

Obklad (m²) - 27.95 Eur

Rohový prvok (bm) - 19.10 Eur

Farby:



- Béžová

Popis

Stenový obklad v krémovej farbe dodáva miestnosti teplú, stredomorskú klímu. Produkt so svojou nepravidelnou štruktúrou a jasnej farbou je napodobeninou lámaného kameňa zo stredomorského pobrežia. Vytvorí nádherné akcenty na vašich stenách. Stenové obklady sa skvele uplatnia nielen v obytných miestnostiach, ale aj v reštauráciách alebo kaviarňach. Obklady sú vyrobené zo sadry a ľahko sa pokladajú.

Technické údaje

ROZMERY



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

Y	200/340 mm
Z	93 mm
X	12 ÷ 24 mm

mm - milimeter

BALENIE



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

Množstvo	0,51 m ² (20ks)	0,93 bm (10ks)
Hmotnosť	≈ 8,3 kg	≈ 8,3 kg
Cena s DPH	11,78 €/balenie (23,10 €/m ²)	20,01 €/balenie

m² - meter štvorcový, kg - kilogram, ks -kus

Návod na montáž

Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový prvak sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Nevhodným podkladom je kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty.

Na lepenie používame lepidlo MAMUT GLUE HT. Na rezanie sadrových prvkov môžeme použiť pílku na sadrokartón alebo aj pílku na drevo s vhodnou veľkosťou zubov. Škárovanie obložených plôch sa robí až po dokonalem vyschnutí a vyzretí lepidla. Pred škárovaním je treba škáry navlhčiť, aby došlo k opláchnutiu prachu a celoplošnému navlhčeniu škáry. Škárujeme škárovacou hmotou FM-X.

Škáru vytvarujeme pomocou drevenej rukoväte štetca, pričom dbáme o rovnaký uhol počas celej doby tvarovania škáry, prípadne pomocou gumených hadíc požadovaných priemerov, škárovacích železom a pod. Pracovný nástroj, ktorým upravujete škáry nenamáčajte v priebehu práce do vody. Finálne očistenie plochy sa robí ľahkým pozametaním pomocou mezliky. Spotreba ca 4 až 6

kg/m² v závislosti od šírky škáry a jej vyplnenia.

Najskôr o 3 dni po nalepení obkladu sa odporúča nanieť na sadrový obklad v dvoch vrstvách metódou "mokré na mokré" impregnačný prostriedok

CC-PROTECT (spotreba cca 0,3 l/m²), ktorý nám pomôže udržiavať čistotu obloženej steny a zároveň spevňuje povrch krehkej sadry.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) záleží od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku Úprava podkladových stien

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku Niečo o výkvetoch