

Oud brabant tehla



Ceny

Tehla (m²) - 132.00 Eur

Popis

Belgické tehly *Oud brabant* sa používajú na stavbu obvodových múrov - fasád, na stavbu komínov, plotov, parapetných dosiek a dlažieb. Ich využitie je tiež pri stavbe záhradných altánkov a kozubov.

Technické údaje

Technické údaje:	tehla
rozmery:	210 x 100 x 65 mm
nasiakavosť:	do 12%
počet ks/m ² :	58 ks = 1 m²

Návod na montáž

Na murovanie a súčasné škárovanie tehly *Oud brabant* je vhodná murovacia malta VK plus (0,38€/kg - šedá), ktorá je určená pre tehly s nasiakavosťou nad 10%. Skúsenosti z praxe hovoria, že z jedného 30 kg vreca spracujeme 28 kusov tehál belgického formátu, t.j. spotreba na 1m² tejto malty pri zabudovaní tehly *Oud brabant* je 62 kg. Tehly nie je treba vlhčiť, nedochádza k strhnutiu malty ani k vzniku trhlín a vzniká vysoko pevné spojenie. Malta je odolná proti účinkom počasia a po vytvrdení je mrazuvzdorná. Nedochádza k zníženiu paropriepustnosti a znižujú sa náklady na výstavbu.

Obsah vreca rozmiešajte s cca 5,5 l vody na dobre spracovateľnú maltu. Namiešanú maltu spracujte behom 2 hodín bez toho, aby ste do nej pridávali ďalšiu vodu. Škáry, ktoré nesmú byť v žiadnom prípade zapostené, sa uhladzujú až po zatvrdení malty. Pri nižších teplotách sa môže okamih úpravy škár oneskoríť. Doporučujeme vykonať uhladenie škár pomocou dreveného kolíku alebo kúskom hadice. Volba pomôcky záleží od daného povrchu.

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku Niečo o výkvetoch